



**DIE ZUKUNFT DER LANGZEITPFLEGE
WIRTSCHAFTLICH UND BEQUEM**

PB 325 III

- ✓ **Modernes und kompaktes Design**
- ✓ **Leise und zuverlässige LINAK -Steuerung**
- ✓ **Garantie 3 Jahre**
- ✓ **Einfacher Transport und Montage**



Zulässige Arbeitslast:
200 kg

Höhenverstellung der Liege:
40 - 80 cm (Standard)
23 - 63 cm (Option *)
*bet. Low

Neues LINAK Antriebssystem

- ✓ kompakter Controller CA20
- ✓ leiser LA24-Antrieb,
- ✓ Handschalter mit Comfort-Funktion

Aufrichter mit Triangel als
Standard

Holzhaube (Option)



Seitengitter und neue Schieber ermöglichen die Verwendung
einer Matratze mit einer **Dicke von bis zu 15 cm**

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Metallseitengitter über die gesamte Bettlänge / Metallfüllung des Bettes



Gepolsterte Abdeckungen für Seitengitter



Aufstehhilfe Typ S20



Liegeflächeverlängerung um 20 cm



Erhöhter Seitengitterholm

PB 325 III
TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellung

40 cm ÷ 80 cm

Sichere Arbeitslast

200 kg

Außenmaße
B x L x H

101 cm x 214 cm x 86 [126] cm

Abmessungen der Matratze

90 cm x 200 cm x 15 cm

Art der Bettfüllung

Holzfederleisten

Antriebssystem (Steuerung /
Antrieb / Handschalter)

LINAK
(CA20 / LA24 / HL74 Comfort)

Laufrollen mit Bremse

100 mm

Gesamtgewicht
Satz Seitengitter / Aufrichter

85,6 kg
(11,2 kg / 5,3 kg)



Elbur sp. z o.o. sp.k.
Działosza 34
56-500 Syców,
T: +48 62 786 97 80
E: info@elbur.eu
W: www.elbur.eu

